



Byok

Piani Quadro 48 Downlight

Oberfläche

- Aluminium poliert
- Aluminium matt
- schwarz matt

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Byok
Designer	Kai Byok
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium
Kabellänge	250 cm
Höheneinstellung	höhenstellbar
Dimmbarkeit	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
LED	inklusive
LED (austauschbar)	ja
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Systemleistung	8 x 3,6 Watt
Gesamtlichtstrom in lm	2.450
Lichtverteilung	direkt
Maße	H 0,8 cm B 48 cm L 48 cm

Beschreibung

Die Byok Piani Quadro 48 Downlight ist eine Pendelleuchte mit einem Leuchtenkörper aus massivem, 0,8 cm dickem Aluminium. Sie wird von vier Kupfergeflechtseilen gehalten, die auch zur Stromversorgung dienen. Der Baldachin verfügt über einen Durchmesser von 26 cm und eine Höhe von 6,8 cm.

Die integrierten LEDs sind **bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer**. Auf Anfrage werden sie auch mit Gestensteuerung und Dim2Warm Technologie angeboten. Bei Gestensteuerung wird das Licht gedimmt, indem die Hand flach unter die Leuchte gehalten wird. Dabei nimmt durch die Verwendung der Dim2Warm Technologie das Licht beim Dimmen eine wärmere Farbe an. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe der LEDs von 2.700 Kelvin extra warmweiß auf 2.100 Kelvin extra warmweiß. Der Dimmbereich liegt dabei zwischen 0 und 100 Prozent.