



Mawa

Bullauge 6 Pendelmontage

Durchmesser in cm

- 45
- 60
- 80
- 120

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Mawa
Designer	Martin Wallroth
Oberfläche	weiß matt / white matt
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium, Plexiglas
Kabellänge	250 cm
Höheneinstellung	höheneinstellbar
Dimmbarkeit	mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
LED	inklusive
Ra	>90
Lichtverteilung	direkt
Maße	H 10 cm

Beschreibung

Die Mawa Bullauge 6 Pendelmontage gibt ihr Licht direkt nach unten ab. Diese Pendelleuchte ist mit einem Durchmesser von 45 cm, 60 cm, 80 cm oder 120 cm erhältlich. Die Leuchte wird standardmäßig in pulverbeschichtet weiß mattem Aluminium geliefert. Durch die gleichmäßige Verteilung der LEDs und dem opalen, satinierten Diffusor aus Plexiglas entsteht eine diffuse und sehr homogene, leuchtende Fläche. Die Bullauge 6 Pendelmontage wird für die drei kleineren Versionen an drei parallelen Kabeln mit einer maximalen Länge von 250 cm abgependelt, die größte Leuchte mit 120 cm Durchmesser an vier parallelen Kabeln. Auf Anfrage sind auch andere Kabellängen erhältlich. Neben dieser Pendelleuchte mit direkter Lichtabgabe wird auch eine mit zusätzlichem Uplight angeboten.

Die Bullauge 6 ist bauseitig mit einem Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmer regulierbar. Auf Anfrage gibt es auch DALI, Push oder 1-10 Volt dimmbare Leuchten. Außerdem werden für die Leuchte auf Anfrage auch andere Durchmesser bis 120 cm sowie weitere RAL-Farben angeboten. Standardmäßig werden die drei kleineren Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß geliefert, auf Anfrage sind sie auch mit 3.000 Kelvin warmweiß erhältlich. Die Pendelleuchte mit einem Durchmesser von 120 cm verfügt über eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß.