



Knapstein

AURA-L

Oberfläche

- Nickel
- schwarz

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Knapstein
Designer	Knapstein
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Ausladung in cm	50
Material	Aluminium, Metall
Dimmbarkeit	Gestensteuerung
LED	inklusive
Ra	>90
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Leuchtenfuß Maße	28 cm
Systemleistung	1 x 43 Watt + 1 x 10,8 Watt
Gesamtlichtstrom in lm	6.300
Maße	H 184 cm

Beschreibung

Die Knapstein AURA-L gibt ihr Licht als Deckenfluter nach oben ab. Die Leuchte verfügt über einen dreh- und schwenkbaren Lesearm. Der Leuchtenkopf am Lesearm ist unabhängig vom Arm schwenkbar. Das Uplight des Deckenfluters und das Licht des Leuchtenkopfs können per Gestensteuerung getrennt voneinander geschaltet und gedimmt werden.

Der Sensorbereich für den Deckenfluter befindet sich in der Mitte des Leuchtenstabs, für den Lesearm im unteren Bereich der Plexiglasabdeckung unten am Leuchtenkopf. Die jeweilige Lichtquelle wird mit einer wischenden Handbewegung im Sensorbereich ein- oder ausgeschaltet. Um die einzelne Lichtquelle stufenlos zu dimmen, wird die Hand längere Zeit an oder unterhalb des Sensors gehalten. Per Memoryfunktion wird die zuletzt eingestellte Lichtstärke gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch ausgewählt. Bei einem Netzausfall wird die Leuchte automatisch eingeschaltet, wenn sie vorher eingeschaltet war. Sie bleibt ausgeschaltet, wenn sie auch vor dem Netzausfall ausgeschaltet war. Diese Funktion eignet sich für die Verwendung mit schaltbaren Steckdosen.

Die AURA-L von Knapstein wird in den Oberflächen schwarz und matt vernickelt angeboten. Die Stehleuchte ist auch ohne Lesearm erhältlich.